

SPALTBÄNDER UND ZUSCHNITTE

Vogel-Bauer fertigt grundsätzlich nach der gültigen DIN EN ISO 9445.

Engere Toleranzen und besondere Anforderungen, wie z. B. an die mechanischen Kennwerte, die Schmelzanalyse, die Planheit oder die Oberflächenbeschaffenheit können bereits bei der Bestellung vereinbart werden. Dabei kann an allen Bandanlagen kontinuierlich die Banddicke gemessen werden, sofern die Einhaltung der Toleranzen zu prüfen ist.

Spaltbänder	
Größter Querschnitt	680 x 3,0 mm
Kleinster Querschnitt	6 x 0,3 mm
Max. Coilgewicht	10.000 kg
Max. Außendurchmesser	Ø 2.000 mm
Mögliche Innendurchmesser	Ø 300, 400, 508 und 610 mm

Auf Wunsch fertigen wir im Schlingenbetrieb mit Gratandrückrollen gratarme Bänder.

Zuschnitte (quergeteilt)	
Größte Zuschnitte	1.000 x 3,0 mm x 200 - 3.000 mm
	600 x 1,0 mm x 250 - 10.000 mm
	250 x 2,0 mm x 250 - 10.000 mm
	175 x 3,0 mm x 50 - 10.000 mm
	50 x 6,0 mm x 50 - 10.000 mm
Kleinster Zuschnitt	6,0 x 0,3 x 50 mm
Max. Coilgewicht	10.000 kg
Max. Außendurchmesser	Ø 2.000 mm
Mögliche Innendurchmesser	Ø 400, 508 und 610 mm

Zuschnitte aus Blech	
Größtes zu bearbeitendes Format	1.500 x 6 x 3.000 mm

Rondenschneiden aus Zuschnitten	
Max. Durchmesser	Ø 1.250 mm
Min. Durchmesser	Ø 125 mm bei max. 1,5 mm Materialdicke
	Ø 180 mm bei max. 2,0 mm Materialdicke
	Ø 250 mm bei max. 2,5 mm Materialdicke